

СПЕЦХИМЗАЩИТА

Общество с ограниченной ответственностью «СпецХимЗащита»

400087, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Двинская, д.13А
Тел./факс: (8442) 90-80-41, 98-97-52, 29-37-09, 29-36-88
E-mail: shzvolgograd@mail.ru, E-mail: db.zonnedek@bk.ru

Сайт : shzvolgograd.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ООО "СпецХимЗащита"

на сухие бетонные мелкозернистые смеси для торкретирования

Действителен : с 01.02.2020 г.

№ п/п	Наименование	Класс бетона по прочности на сжатие	Толщина нанесения, мм	Водонепроницаемость, марка	Цена за 1 кг, с НДС 20%, руб.	Описание материала
1.	Пескобетон М200	B20	от 10 до 50	W 10	8,00 Р	
2.	Пескобетон М300	B25	от 10 до 50	W 12	10,00 Р	
3.	Торкрет-бетон Zonn SC 300 (армированный полиэфирным волокном)	B25	от 5 до 200	W16	13,50 Р	Для возведения тонкостенных железобетонных конструкций, устройство отделки в тоннелях, шахтах и горных проходках. Конструкционный и восстановительный ремонт бетонных, железобетонных и каменных конструкций. Ремонт гидротехнических сооружений, шлюзовых камер, пирсов, галерей и т.д. Наносится методом сухого торкретирования.
4.	Торкрет-бетон Zonn SC 400 (армированный целлюлозным и полиэфирным микроволокном)	B30	от 10	W18	15,50 Р	
5.	Торкрет-бетон Zonn SC 450 (армированный целлюлозным и полиэфирным микроволокном)	B35	от 10	W20	16,50 Р	
6.	Торкрет-бетон Zonn SC 500 (армированный полиэфирным стекловолокном)	B40	от 10	W20	18,00 Р	
7.	Торкрет-бетон Zonn SC 600 (армированный полиэфирным стекловолокном)	B45	от 10	W20	20,00 Р	
8.	Торкрет-бетон Zonn SC 800 (армированный полиэфирным стекловолокном)	B60	от 10	W20	37,00 Р	Усиление несущих ж/б конструкций
9.	Торкрет-бетон кислотостойкий Zonn SC-AP (армированный хризотилловым волокном)	B40	от 10	W12	74,50 Р	Кислотоустойкие огнеупорные бетоны на основе модифицированного силиката калия, для применения в качестве монолитной футеровки аппаратов и резервуаров с агрессивными средами, серных ям, серных башен, вытяжных дымовых труб, вытяжных шахт, газоходов, газосборников, золоуловителей, осадителей, осветлителей, отстойников и др.

Цена указана на условиях самовывоза материалов со склада (г.Волгоград, ул.Переяславская, д.3)

Упаковка- мягкий контейнер МКР-1 (Биг-Бэг) с двойным вкладышем.

Вес - 1000 кг или 1500 кг.

Все торкрет- смеси могут быть выпущены в морозостойком исполнении ZoNN SC-F (для работы в условиях низких и слабоотрицательных температур от +5°C до - 5°C). Наценка составляет - 2,0 руб./кг

Генеральный директор
ООО "СпецХимЗащита"



Голоктионов Д.В.